

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97195

(Zeile 97, Spalte 195)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,3	310,0	10,6	353,3	12,2	406,7	14,6	486,7	17,1	570,0	18,7	623,3	20,8	693,3	23,8	793,3
10		9,2	153,3	11,7	195,0	13,3	221,7	15,4	256,7	18,4	306,7	21,5	358,3	23,5	391,7	26,2	436,7	30,0	500,0
15		10,3	114,4	13,2	146,7	15,0	166,7	17,4	193,3	20,7	230,0	24,2	268,9	26,5	294,4	29,5	327,8	33,8	375,6
20		11,2	93,3	14,3	119,2	16,2	135,0	18,8	156,7	22,4	186,7	26,2	218,3	28,7	239,2	31,9	265,8	36,6	305,0
30		12,4	68,9	15,9	88,3	18,1	100,6	20,9	116,1	24,9	138,3	29,1	161,7	31,9	177,2	35,5	197,2	40,6	225,6
45		13,8	51,1	17,6	65,2	20,0	74,1	23,1	85,6	27,6	102,2	32,3	119,6	35,3	130,7	39,3	145,6	45,0	166,7
60	1	14,8	41,1	18,9	52,5	21,4	59,4	24,8	68,9	29,6	82,2	34,6	96,1	37,9	105,3	42,1	116,9	48,3	134,2
90	1,5	16,3	30,2	20,8	38,5	23,6	43,7	27,3	50,6	32,6	60,4	38,1	70,6	41,7	77,2	46,4	85,9	53,2	98,5
120	2	17,4	24,2	22,3	31,0	25,3	35,1	29,2	40,6	34,9	48,5	40,8	56,7	44,7	62,1	49,7	69,0	56,9	79,0
180	3	19,1	17,7	24,5	22,7	27,8	25,7	32,1	29,7	38,4	35,6	44,9	41,6	49,1	45,5	54,6	50,6	62,6	58,0
240	4	20,5	14,2	26,2	18,2	29,7	20,6	34,4	23,9	41,1	28,5	48,0	33,3	52,5	36,5	58,4	40,6	66,9	46,5
360	6	22,5	10,4	28,8	13,3	32,6	15,1	37,7	17,5	45,1	20,9	52,7	24,4	57,6	26,7	64,1	29,7	73,5	34,0
540	9	24,7	7,6	31,6	9,8	35,8	11,0	41,4	12,8	49,5	15,3	57,8	17,8	63,3	19,5	70,4	21,7	80,6	24,9
720	12	26,4	6,1	33,7	7,8	38,3	8,9	44,3	10,3	52,9	12,2	61,8	14,3	67,6	15,6	75,2	17,4	86,1	19,9
1080	18	28,9	4,5	37,0	5,7	42,0	6,5	48,6	7,5	58,0	9,0	67,8	10,5	74,2	11,5	82,5	12,7	94,5	14,6
1440	24	30,9	3,6	39,5	4,6	44,8	5,2	51,9	6,0	62,0	7,2	72,4	8,4	79,2	9,2	88,1	10,2	100,9	11,7
2880	48	36,2	2,1	46,3	2,7	52,5	3,0	60,8	3,5	72,6	4,2	84,8	4,9	92,8	5,4	103,2	6,0	118,2	6,8
4320	72	39,7	1,5	50,8	2,0	57,6	2,2	66,6	2,6	79,6	3,1	93,0	3,6	101,8	3,9	113,3	4,4	129,7	5,0
5760	96	42,4	1,2	54,2	1,6	61,5	1,8	71,2	2,1	85,0	2,5	99,3	2,9	108,7	3,1	120,9	3,5	138,5	4,0
7200	120	44,6	1,0	57,0	1,3	64,8	1,5	74,9	1,7	89,5	2,1	104,5	2,4	114,4	2,6	127,3	2,9	145,7	3,4
8640	144	46,5	0,9	59,5	1,1	67,5	1,3	78,1	1,5	93,3	1,8	108,9	2,1	119,2	2,3	132,7	2,6	151,9	2,9
10080	168	48,2	0,8	61,6	1,0	69,9	1,2	80,8	1,3	96,6	1,6	112,8	1,9	123,5	2,0	137,4	2,3	157,4	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97195

(Zeile 97, Spalte 195)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	14	15
10		12	14	15	16	18	18	19	20	20
15		14	17	18	19	20	21	22	22	23
20		15	18	19	20	22	23	23	24	24
30		16	19	20	22	23	24	25	25	26
45		17	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	16	19	21	22	23	24	25	26	26
120	2	16	19	20	21	23	24	24	25	26
180	3	15	18	19	21	22	23	24	24	25
240	4	15	17	19	20	21	22	23	24	24
360	6	14	16	18	19	20	21	22	22	23
540	9	13	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	13	15	16	17	19	20	20	21	21
1080	18	12	14	15	17	18	19	19	20	20
1440	24	12	14	15	16	17	18	19	19	20
2880	48	12	13	14	15	16	17	17	18	18
4320	72	12	13	14	15	16	16	17	17	18
5760	96	13	13	14	15	15	16	16	17	17
7200	120	14	14	14	15	15	16	16	17	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	17	17
10080	168	14	14	14	15	15	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,98899598

Skalenparameter α (Alpha)

5,81265967

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01838891

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77204051

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 97195

(Zeile 97, Spalte 195)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 97195, M 1 : 100 000

