

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98198

(Zeile 98, Spalte 198)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,6	320,0	10,9	363,3	12,7	423,3	15,1	503,3	17,7	590,0	19,4	646,7	21,6	720,0	24,8	826,7
10		9,4	156,7	12,1	201,7	13,7	228,3	15,9	265,0	19,0	316,7	22,2	370,0	24,4	406,7	27,1	451,7	31,1	518,3
15		10,5	116,7	13,5	150,0	15,4	171,1	17,8	197,8	21,3	236,7	25,0	277,8	27,3	303,3	30,5	338,9	34,9	387,8
20		11,4	95,0	14,6	121,7	16,6	138,3	19,2	160,0	23,0	191,7	27,0	225,0	29,5	245,8	32,9	274,2	37,7	314,2
30		12,6	70,0	16,2	90,0	18,4	102,2	21,3	118,3	25,5	141,7	29,9	166,1	32,7	181,7	36,4	202,2	41,8	232,2
45		13,9	51,5	17,9	66,3	20,3	75,2	23,5	87,0	28,2	104,4	33,0	122,2	36,1	133,7	40,2	148,9	46,1	170,7
60	1	14,9	41,4	19,1	53,1	21,7	60,3	25,2	70,0	30,1	83,6	35,3	98,1	38,6	107,2	43,0	119,4	49,3	136,9
90	1,5	16,3	30,2	21,0	38,9	23,9	44,3	27,6	51,1	33,1	61,3	38,7	71,7	42,4	78,5	47,2	87,4	54,1	100,2
120	2	17,4	24,2	22,4	31,1	25,5	35,4	29,5	41,0	35,3	49,0	41,3	57,4	45,3	62,9	50,4	70,0	57,8	80,3
180	3	19,1	17,7	24,5	22,7	27,9	25,8	32,3	29,9	38,7	35,8	45,3	41,9	49,6	45,9	55,2	51,1	63,3	58,6
240	4	20,4	14,2	26,1	18,1	29,7	20,6	34,5	24,0	41,2	28,6	48,3	33,5	52,8	36,7	58,8	40,8	67,5	46,9
360	6	22,3	10,3	28,6	13,2	32,5	15,0	37,7	17,5	45,1	20,9	52,8	24,4	57,8	26,8	64,4	29,8	73,8	34,2
540	9	24,3	7,5	31,3	9,7	35,6	11,0	41,2	12,7	49,3	15,2	57,7	17,8	63,2	19,5	70,4	21,7	80,7	24,9
720	12	25,9	6,0	33,3	7,7	37,9	8,8	43,9	10,2	52,6	12,2	61,5	14,2	67,3	15,6	75,0	17,4	86,0	19,9
1080	18	28,3	4,4	36,4	5,6	41,4	6,4	48,0	7,4	57,4	8,9	67,2	10,4	73,6	11,4	82,0	12,7	94,0	14,5
1440	24	30,2	3,5	38,8	4,5	44,1	5,1	51,1	5,9	61,2	7,1	71,6	8,3	78,4	9,1	87,3	10,1	100,1	11,6
2880	48	35,1	2,0	45,1	2,6	51,3	3,0	59,5	3,4	71,2	4,1	83,3	4,8	91,2	5,3	101,6	5,9	116,5	6,7
4320	72	38,4	1,5	49,3	1,9	56,1	2,2	65,0	2,5	77,8	3,0	91,0	3,5	99,7	3,8	111,0	4,3	127,3	4,9
5760	96	40,9	1,2	52,5	1,5	59,7	1,7	69,2	2,0	82,9	2,4	96,9	2,8	106,1	3,1	118,2	3,4	135,5	3,9
7200	120	42,9	1,0	55,2	1,3	62,7	1,5	72,7	1,7	87,0	2,0	101,8	2,4	111,4	2,6	124,1	2,9	142,3	3,3
8640	144	44,7	0,9	57,4	1,1	65,3	1,3	75,6	1,5	90,5	1,7	105,9	2,0	116,0	2,2	129,2	2,5	148,1	2,9
10080	168	46,2	0,8	59,4	1,0	67,5	1,1	78,2	1,3	93,6	1,5	109,5	1,8	119,9	2,0	133,6	2,2	153,1	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98198

(Zeile 98, Spalte 198)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	12	13	13	14	14
10		12	14	15	15	17	18	18	19	19
15		13	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	18	19	21	22	23	24	24	25
45		16	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	20	21	22	23	24	24	25
180	3	15	18	19	20	21	22	23	24	24
240	4	14	17	18	19	21	22	22	23	24
360	6	14	16	17	19	20	21	21	22	23
540	9	13	15	16	18	19	20	20	21	22
720	12	13	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	12	14	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	12	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	12	13	14	15	16	17	17	18	18
4320	72	13	13	14	15	16	16	17	17	18
5760	96	13	14	14	15	15	16	16	17	17
7200	120	14	14	14	15	15	16	16	17	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	17	17
10080	168	15	15	15	15	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,10565369

Skalenparameter α (Alpha)

5,97876282

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01897749

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78165503

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 98198

(Zeile 98, Spalte 198)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 98198, M 1 : 100 000

